



プロジェクター比較表

		EPSON		HITACHI		NEC	
		EB-460	EB-450W	CP-A300NJ	CP-AW250NJ	NP-U300XJD	NP-U310WJD
製品イメージ							
表示方式		3原色透過型液晶シャッター方式 (3LCD 方式)		3原色透過型液晶シャッター方式 (3LCD 方式)		単板DLP®方式	
解像度		XGA リアル対応	WXGA リアル対応	XGA リアル対応	WXGA リアル対応	XGA リアル対応	WXGA リアル対応
輝度		3000lm	2500lm	3000lm	2500lm	3000lm	3100lm
スピーカー出力		10W		10W		10W	
77インチ投写距離(4:3)		65.9cm	—	51.2cm	—	65.3cm	—
87インチ投写距離(16:10)		—	75.5cm	—	61.0cm	—	62.6cm
主な端子	PC入力端子	D-sub15ピン × 2		D-sub15ピン × 2		D-sub15ピン × 2	
	ビデオ入力端子	コンポジット(RCA) S映像(ミニDIN 4ピン) 各1系統		コンポーネント(RCA) コンポジット(RCA) S映像(ミニDIN 4ピン) 各1系統		コンポーネント(RCA) コンポジット(RCA) S映像(ミニDIN 4ピン) 各1系統	
	デジタル入力端子	—		HDMI端子 × 1		HDMI端子 × 1	
	音声入力端子	ステレオミニジャック RCA(L/R)		ステレオミニジャック RCA(L/R) マイク端子		ステレオミニジャック RCA(L/R)	
PCLレス(USBメモリ)		対応		対応		—	
USBディスプレイ		対応		対応		—	
消費電力		363W		310W		360W	
本体サイズ(W×D×H)		369×481×115(mm)		345×303×85(mm)		427×406×200(mm)(突起部分含まない)	
質量		5.7kg		3.8kg		6.5kg	
壁掛け金物 質量		約9.0kg		5.9kg		約6.2kg	
その他		・映像信号 無線LAN接続		・コーナーフィット機能 & 電動フォーカス ・ハイブリッドフィルター(4000時間メンテナンス不要)		・3D映像(オプションの専用メガネが必要)	